

QWIK-PURE : MATRICE DE SÉLECTION

PERFORMANCE DU COMPRESSEUR		COMPRESSEUR À PISTON		COMPRESSEUR À VIS		
FORCE (HP)	DÉBIT (SCFM)	HUILE MINÉRALE	HUILE SYNTHÉTIQUE	HUILE MINÉRALE	HUILE DIESTER	HUILE POLYGLICOL
10	45	25	25	25	25	25
15	60	25	25	25	25	25
20	90	25	50	25	25	50
25	113	50	50	25	50	50
35	158	50	100	50	50	100
40	180	50	100	50	100	100
50	225	100	100	50	100	100
60	270	100	200	100	100	200
75	338	100	200	100	100	200
100	450	200	200	100	200	200
110	495	200	200	200	200	350
130	585	200	350	200	200	350
175	788	350	350	200	350	350
200	900	350		200	350	2 x 200
210	945	350		350	350	2 x 350
250	1125	350		350	2 x 200	2 x 350
270	1215			350	2 x 200	2 x 350
350	1575			350	2 x 350	2 x 350
400	1800			2 x 200	2 x 350	3 x 350
500	2250			2 x 350	2 x 350	3 x 350
600	2700			2 x 350	3 x 350	4 x 350
700	3150			2 x 350	3 x 350	4 x 350
800	3600			3 x 350	4 x 350	4 x 350
1000	4500			3 x 350	4 x 350	
1300	5850			4 x 350	4 x 350	

AVERTISSEMENT :

L'efficacité du produit peut être impacté par votre application, votre région, votre zone climatique, la sorte d'huile ou la présence d'additif, etc. Également, le volume d'eau généré par votre système variera à chaque jour et durant l'année en fonction de la température ou de l'humidité dans l'air. Il est important de prendre en considération que la matrice de sélection ou la durée de vie de la cartouche de séparation sont des valeurs estimatives seulement.